



## КУХОННЫЕ ИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ



- ✓ Отсутствие запахов
- ✓ Отсутствие засоров
- ✓ Экономия времени на уборке
- ✓ Простая установка
- ✓ Безопасное использование

**САМЫЙ ПРОСТОЙ СПОСОБ ИЗБАВИТЬСЯ  
ОТ ОТХОДОВ!**

Содержать кухню в идеальной чистоте проще простого. Обеспечьте себе возможность реже выносить мусор и наслаждаться только приятными ароматами на кухне с измельчителем **ALLIGATOR MAX!**

**ДВИГАТЕЛЬ** . . . . . **ИНДУКЦИОННЫЙ**  
**МОЩНОСТЬ** . . . . . **560**  
**ОБЪЁМ КАМЕРЫ** . . . . . **1600**  
**СКОРОСТЬ ХОЛОСТОГО ХОДА** . . . . . **1680**

**УПРАВЛЕНИЕ** . . . . . 



**УРОВЕНЬ ШУМА**  
55 db



**СИСТЕМА ЗАЩИТЫ ОТ ПЕРЕГРУЗКИ И ЗАКЛИНИВАНИЯ**



**СИСТЕМА ШУМОИЗОЛЯЦИИ**



**ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ**



**ФУНКЦИЯ АВТО-РЕВЕРСА**



**УСИЛИТЕЛЬ МОЩНОСТИ**



**АВТО СТОП**



**РАСЧИТАН НА СЕМЬЮ ДО 8-МИ ЧЕЛОВЕК**

### 1. ОСОБАЯ ШУМОИЗОЛЯЦИЯ

2 слоя превосходно гасят как высоко-, так и низкочастотные шумы.

### 2. БЕСПРОВОДНАЯ КНОПКА

Только на измельчителе **ALLIGATOR MAX** применяется кнопка без элементов питания. Она рассчитана на срок службы более 50 лет!



# ALLIGATOR / ALLIGATOR PLUS



Мощные измельчители ALLIGATOR и ALLIGATOR PLUS станут незаменимыми помощниками в быту. Двигатели измельчителей надежные и мощные, что способствует долговечной работе всех элементов устройства.

ДВИГАТЕЛЬ ..... ИНДУКЦИОННЫЙ  
МОЩНОСТЬ ..... 560 / 750  
ОБЪЁМ КАМЕРЫ ..... 1450  
СКОРОСТЬ ХОЛОСТОГО ХОДА ..... 1480

УПРАВЛЕНИЕ ..... ПНЕВМО



УРОВЕНЬ  
ШУМА  
55 db



СИСТЕМА  
ЗАЩИТЫ ОТ  
ПЕРЕГРУЗКИ И  
ЗАКЛИНИВАНИЯ



СИСТЕМА  
ШУМО-  
ИЗОЛЯЦИИ



РАСЧИТАН НА  
СЕМЬЮ  
ДО 6-ТИ  
ЧЕЛОВЕК



ПРОИЗВО-  
ДИТЕЛЬНОСТЬ  
ALLIGATOR



ПРОИЗВО-  
ДИТЕЛЬНОСТЬ  
ALLIGATOR PLUS



QUIET  
EFFECTIVE  
INDUCTION MOTOR

1. ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬНАЯ КАМЕРА И КУЛАЧКИ ПЛАВАЮЩЕГО ТИПА изготовлены из высококачественной нержавеющей стали.

2. ДВОЙНАЯ ШУМОИЗОЛЯЦИЯ  
Двухслойный изоляционный материал гасит как высокочастотные, так и низкочастотные звуки.



# TITAN MAX POWER

Бесперебойную работу измельчителя TITAN MAX POWER обеспечивает двигатель постоянного тока. Измельчитель безопасен, так как полностью отсутствуют ножи, а также он автоматически отключается через 3 минуты работы вхолостую.



**ДВИГАТЕЛЬ . . . . . ПОСТОЯННОГО ТОКА**  
**МОЩНОСТЬ . . . . . 780**  
**ОБЪЁМ КАМЕРЫ . . . . . 1400**  
**СКОРОСТЬ ХОЛОСТОГО ХОДА . . . . . 2400**

УПРАВЛЕНИЕ . . . . . ПНЕВМО



УРОВЕНЬ  
ШУМА  
56 db



СИСТЕМА  
ЗАЩИТЫ ОТ  
ПЕРЕГРУЗКИ И  
ЗАКЛИНИВАНИЯ



СИСТЕМА  
ШУМО-  
ИЗОЛЯЦИИ



АВТО  
СТОП



РАСЧИТАН НА  
СЕМЬЮ  
ДО 6-ТИ  
ЧЕЛОВЕК

# TITAN MAX FullControl

Система шумоизоляции TITAN MAX FullControl создает бесшумный режим работы. К прибору прилагается не только пневмовыключатель, но и беспроводная кнопка для дистанционного включения модели.

**ДВИГАТЕЛЬ . . . . . ПОСТОЯННОГО ТОКА**  
**МОЩНОСТЬ . . . . . 780**  
**ОБЪЁМ КАМЕРЫ . . . . . 1400**  
**СКОРОСТЬ ХОЛОСТОГО ХОДА . . . . . 3500**

УПРАВЛЕНИЕ . . . . .  + ПНЕВМО



УРОВЕНЬ  
ШУМА  
56 db



СИСТЕМА  
ЗАЩИТЫ ОТ  
ПЕРЕГРУЗКИ И  
ЗАКЛИНИВАНИЯ



СИСТЕМА  
ШУМО-  
ИЗОЛЯЦИИ



АВТО  
СТОП



РАСЧИТАН НА  
СЕМЬЮ  
ДО 6-ТИ  
ЧЕЛОВЕК

# TITAN 5000



Все рабочие элементы измельчителя TITAN 5000 изготовлены из высококачественной нержавеющей стали. Подходит для всех видов раковин: из нержавеющей материала и любого типа камня. Оснащен хорошей системой защиты от перегрузок.

ДВИГАТЕЛЬ . . . . . ПОСТОЯННОГО ТОКА  
МОЩНОСТЬ . . . . . 560  
ОБЪЕМ КАМЕРЫ . . . . . 1400  
СКОРОСТЬ ХОЛОСТОГО ХОДА . . . . . 2800

УПРАВЛЕНИЕ . . . . . ПНЕВМО



УРОВЕНЬ  
ШУМА  
56 db



СИСТЕМА  
ЗАЩИТЫ ОТ  
ПЕРЕГРУЗКИ И  
ЗАКЛИНИВАНИЯ



СИСТЕМА  
ШУМО-  
ИЗОЛЯЦИИ



АВТО  
СТОП



РАСЧИТАН НА  
СЕМЬЮ  
ДО 6-ТИ  
ЧЕЛОВЕК



# TITAN 5000 CONTROL

Модель TITAN 5000 CONTROL дополнена кнопкой дистанционного управления. Низкий уровень вибраций дает возможность установить аппарат на раковину из любого материала - нержавеющей сталь, камень и т.д.

ДВИГАТЕЛЬ . . . . . ПОСТОЯННОГО ТОКА  
МОЩНОСТЬ . . . . . 560  
ОБЪЕМ КАМЕРЫ . . . . . 1400  
СКОРОСТЬ ХОЛОСТОГО ХОДА . . . . . 3200

УПРАВЛЕНИЕ . . . . . 



УРОВЕНЬ  
ШУМА  
56 db



СИСТЕМА  
ЗАЩИТЫ ОТ  
ПЕРЕГРУЗКИ И  
ЗАКЛИНИВАНИЯ



СИСТЕМА  
ШУМО-  
ИЗОЛЯЦИИ



АВТО  
СТОП



РАСЧИТАН НА  
СЕМЬЮ  
ДО 6-ТИ  
ЧЕЛОВЕК



## TITAN 4000

УПРАВЛЕНИЕ . . . . . ПНЕВМО

МОЩНОСТЬ . . . . . 390  
ОБЪЁМ КАМЕРЫ . . . . . 1200  
СКОРОСТЬ ХОЛОСТОГО ХОДА . . . . . 2800



УРОВЕНЬ  
ШУМА  
56 db



СИСТЕМА  
ЗАЩИТЫ ОТ  
ПЕРЕГРУЗКИ И  
ЗАКЛИНИВАНИЯ



СИСТЕМА  
ШУМО-  
ИЗОЛЯЦИИ



ПРОИЗВО-  
ДИТЕЛЬНОСТЬ



РАСЧИТАН НА  
СЕМЬЮ  
ДО 4-Х  
ЧЕЛОВЕК

## TITAN 4000 PLUS

УПРАВЛЕНИЕ . . . . . ПНЕВМО

МОЩНОСТЬ . . . . . 560  
ОБЪЁМ КАМЕРЫ . . . . . 1400  
СКОРОСТЬ ХОЛОСТОГО ХОДА . . . . . 3200



УРОВЕНЬ  
ШУМА  
56 db



СИСТЕМА  
ЗАЩИТЫ ОТ  
ПЕРЕГРУЗКИ И  
ЗАКЛИНИВАНИЯ



СИСТЕМА  
ШУМО-  
ИЗОЛЯЦИИ



ПРОИЗВО-  
ДИТЕЛЬНОСТЬ



РАСЧИТАН НА  
СЕМЬЮ  
ДО 4-Х  
ЧЕЛОВЕК

## TITAN 4000 CONTROL

УПРАВЛЕНИЕ . . . . .

МОЩНОСТЬ . . . . . 560  
ОБЪЁМ КАМЕРЫ . . . . . 1400  
СКОРОСТЬ ХОЛОСТОГО ХОДА . . . . . 3200



УРОВЕНЬ  
ШУМА  
56 db



СИСТЕМА  
ЗАЩИТЫ ОТ  
ПЕРЕГРУЗКИ И  
ЗАКЛИНИВАНИЯ



СИСТЕМА  
ШУМО-  
ИЗОЛЯЦИИ



ПРОИЗВО-  
ДИТЕЛЬНОСТЬ



РАСЧИТАН НА  
СЕМЬЮ  
ДО 4-Х  
ЧЕЛОВЕК

# ECO MASTER



УПРАВЛЕНИЕ ..... ПНЕВМО

МОЩНОСТЬ ..... 390

ОБЪЕМ КАМЕРЫ ..... 1000

СКОРОСТЬ ХОЛОСТОГО ХОДА ..... 2800



УРОВЕНЬ  
ШУМА  
58 db



СИСТЕМА  
ЗАЩИТЫ ОТ  
ПЕРЕГРУЗКИ И  
ЗАКЛИНИВАНИЯ



ВЕС  
ИЗДЕЛИЯ  
4,5 КГ



ПРОИЗВО-  
ДИТЕЛЬНОСТЬ  
3,2  
kg/min



РАСЧИТАН  
НА СЕМЬЮ  
ДО 3-Х  
ЧЕЛОВЕК



НИЗКАЯ  
СТОИМОСТЬ



## АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЕЙ



ПНЕВМО-  
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ



СЛИВНАЯ ТРУБА  
С ПРУЖИНЫМ ХОМУТОМ



МОНТАЖНЫЙ  
УЗЕЛ



ПРОТАЛКИВАТЕЛЬ



РАССЕКATEЛЬ  
ДЛЯ СЕРИИ TITAN



РАССЕКATEЛЬ  
ДЛЯ СЕРИИ  
ECO MASTER




ФИЛЬТРУЮЩАЯ СЕТКА  
С РЕЗИНОВОЙ  
ПРОБКОЙ

## РАЗМЕРЫ ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЕЙ

1. ALLIGATOR MAX
2. ALLIGATOR
3. ALLIGATOR PLUS
4. TITAN MAX POWER
5. TITAN 5000
6. TITAN 4000
7. TITAN 4000 PLUS
8. MASTER ECO

	1	2	3	4	5
1. ALLIGATOR MAX	365	170	130	210	155
2. ALLIGATOR	350	180	130	190	155
3. ALLIGATOR PLUS	350	180	130	190	155
4. TITAN MAX POWER	336	149	69	211	127
5. TITAN 5000	336	149	69	211	127
6. TITAN 4000	357	170	79	160	127
7. TITAN 4000 PLUS	357	170	79	160	127
8. MASTER ECO	360	160	130	120	130



1. ALLIGATOR MAX	ДО 8	РАСЧИТАН НА СЕМЬЮ, чел	ДВИГАТЕЛЬ	МОЩНОСТЬ, Вт	ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ, кг/мин	ОБЪЁМ КАМЕРЫ, мл	СКОРОСТЬ ХОЛОСТОГО ХОДА, об/мин	ТИП УПРАВЛЕНИЯ	УРОВЕНЬ ШУМА, db	ПРЕИМУЩЕСТВА			
2. ALLIGATOR	ДО 6									+	+	+	+
3. ALLIGATOR PLUS	ДО 8	ИНДУКЦИОННЫЙ	560	4,2	1600	1450	1450	ПНЕВМО	55	+	+	+	+
4. ТИТАН MAX POWER	ДО 6									780	5,2	1400	2800
5. ТИТАН MAX FULL CONTROL	ДО 6	ПОСТОЯННОГО ТОКА	560	4,2	1200	2800	1400	ПНЕВМО	56	+	+	+	+
6. ТИТАН 5000	ДО 4									390	5,2	1400	2800
7. ТИТАН 5000 CONTROL	ДО 4	ПОСТОЯННОГО ТОКА	560	4,2	1400	3200	1400	ПНЕВМО	58	+	+	+	+
8. ТИТАН 4000	ДО 3									390	5,2	1000	2800
9. ТИТАН 4000 PLUS	ДО 3	ПОСТОЯННОГО ТОКА	390	3,2	1000	2800	1000	ПНЕВМО	58	+	+	+	+
10. ТИТАН 4000 CONTROL	ДО 3									390	3,2	1000	2800
11. MASTER ECO	ДО 3	390	3,2	1000	2800	ПНЕВМО	58	+	+	+	+		

